

DRAINVAC SE 1007

Parametry techniczne



Napięcie	220-240 V
Moc	1561W
Max podciśnienie	38,8 kPa
Przepływ powietrza	315 m ³ /h
Moc ssąca	700Air Watt
Rodzaj filtracji	Silverclear + cyklon+worek jednorazowy
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	58 x 30 x 30 cm
Waga	10,3 kg
Max długość instalacji	95 m
Zalecana max liczba gniazd	10 (18)
Poj. zbiornika	17l
Rodzaj sprzątnia	sucho

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 5 lat
- Mocny i niezawodny silnik
- Dźwiękoszczelna obudowa dla cichszej pracy
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 17l
- Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
- Duży i lekki zbiornik wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
- W komplecie tłumik, worek jednorazowy oraz elementy do podłączenia z instalacją PVC
- Możliwość zastosowania filtra wylotowego Activac

Opis jednostki Drainvac SE1007

Jednostka centralna Drainvac SE1007 polecana jest do domów o max. powierzchni 300m² wraz z instalacją składającą się z max. 10 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia o poj. 17l oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 17l. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Drainvac Se1007. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu Activac, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.