



Parametry techniczne

Typ silnika	AMETEK Lamb (USA)
Napięcie	220-240 V
Moc	1690 W
Max podciśnienie	340 mbar
Przepływ powietrza	59,5 l/s
Moc ssąca	580 Air Watt
Rodzaj filtracji	DuoFib Velcro + cyklon+worek jednorazowy
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	68 x 29 x 34 cm
Waga	10,9 kg
Max długość instalacji	60 m
Zalecana max liczba gniazd	7
Poj. zbiornika	26 l
Rodzaj sprzątania	sucho

Najważniejsze cechy:

- **gwarancja 25 lat**
- mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb
- podwójny system filtracji opcjonalnie z antyalergicznym workiem jednorazowym
- wskaźnik LED w standardzie
- system łagodnego uruchamiania SOFT-START
- luksusowe wykończenie wykonane z wysokiej jakości materiałów
- duży i lekki aluminiowy zbiornik wyposażony w ergonomiczne uchwyty
- cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
- w komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do połączenia z instalacją PVC
- możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Jednostka centralna DuoVac Sensa przeznaczona jest do domów o powierzchni do 250 m² wraz z instalacją składającą się z maksymalnie 7 punktów ssących. Mimo swoich kompaktowych wymiarów posiada duży i wygodny zbiornik na kurz oraz niezawodny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik wyposażony jest w system łagodnego uruchamiania SOFT-START co w znacznym stopniu wydłuża jego żywotność. Jednostka przystosowana jest do pracy wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym. Zewnętrzny tłumik hałasu został zastąpiony przez wewnętrzne kanały wyciszające co sprawiło, że jednostka jest bardzo cicha. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Dla takiego rozwiązania zaleca się zastosowanie dodatkowego filtra HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę i dodatkowo zmniejszy jej hałas o ok. 2dB. Jednostka standardowo wyposażona jest w wskaźnik LED informujący użytkownika o aktualnym stanie jednostki.