



Parametry techniczne

Typ silnika	AMETEK Lamb (USA)
Napięcie	220-240 V
Moc	1429 W
Max podciśnienie	300 mbar
Przepływ powietrza	56,2 l/s
Moc ssąca	502 Air Watt
Rodzaj filtracji	worek jednorazowy
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	47,5 x 29 x 29,5 cm
Waga	10,9 kg
Max długość instalacji	30 m
Zalecana max liczba gniazd	5
Poj. zbiornika	15 l
Rodzaj sprzątnia	sucho

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 5lat
- Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
- Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewniania długiej żywotności
- Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
- W komplecie gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC oraz komplet worków jednorazowych
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA

Opis jednostki SIMPLICI-T

Jednostka centralna Duovac Simplici-T polecana jest do domów o max. powierzchni 180m² wraz z instalacją składającą się z max. 5 punktów ssących. Odkurzacz ten posiada niezawodny silnik AMETEK Lamb zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Jednostka ta pracuje wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 15l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Duovac Simplici-T może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątnia nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Duovac Simplici-T. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB.