



Parametry techniczne

Ilość silników	2 + BOOSTER (opcja)
Napięcie	220-240 V
Moc	2576 W
Max podciśnienie	406,4 mbar
Przepływ powietrza	54,2 l/s
Moc ssąca	2x355 Air Watt
Rodzaj filtracji	Cyklon z automatycznym odpływem do kanalizacji
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	122,5 x 38 x 38 cm
Waga	30,8kg
Zalecana max liczba gniazd	20
Poj. zbiornika	29 l
Rodzaj sprzątanania	Sucho/mokro

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja do 12 lat
- Urządzenie do sprzątanania suchych i mokrych powierzchni
- Konieczność podłączenia jednostki do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- Bezobsługowy - brak worków do opróżniania i konieczności czyszczenia filtra
- Moc zawsze w 100% bez utraty wydajności
- Samoistne opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń
- Maksymalne bezpieczeństwo czystej instalacji, możliwość przepłukania i dezynfekcji rurociągu
- Możliwość doposażenia jednostki w dodatkowy silnik, tzw. "BOOSTER"
- Jednostka z przeznaczeniem do użytku domowego i przemysłowego

Opis jednostki PRO500

Jednostka centralna Husky PRO500 przeznaczona jest głównie do budynków użyteczności publicznej. Idealnie nadaje się do sprzątanania suchych jak i mokrych powierzchni np.: w kuchni, restauracji, biurze, myjni samochodowej, hotelu, ściągania wody wokół basenów itp. Maksymalna powierzchnia budynku dla jednostki PRO500 wynosi 1000m², przy maksymalnej liczbie gniazd do 20. Odkurzacz ten dodatkowo wyposażony można w dodatkowy silnik, tzw. "BOOSTER", dzięki czemu zwiększa się jego siła ssania. Opcja ta jest szczególnie istotna jeśli w danej inwestycji w późniejszym czasie zajdzie konieczność rozbudowy istniejącej instalacji centralnego odkurzania (w wyniku np. rozbudowy budynku). Urządzenie to doskonale sprawdzi się przy czyszczeniu parkietów, paneli, płytek, wykładzin oraz dywanów itp.